

UPS Liebert PSA

PSL650BX-230



UPS Liebert PSL de 650VA / 360W, Monofásico 220V, Respaldo de 3 minutos

Respaldo: 3min al 100% de carga, 12 min al 50%.

Tecnología Interactiva. Montaje tipo torre, ideal para estaciones de trabajo

Entrada: (1) IEC C14, incluye cable de entrada IEC. Salidas: (4) IEC C13, incluye 2 cables de salida IEC

Dimensiones: Alto 142mm x Ancho 101mm x Fondo 279mm. Peso: 4,2Kg

PSL1000BX-230



UPS Liebert PSL de 1000VA / 600W, Monofásico 220V, Respaldo de 4 minutos

Respaldo: 4min al 100% de carga, 12 min al 50%.

Tecnología Interactiva. Montaje tipo torre, ideal para estaciones de trabajo

Entrada: (1) IEC C14, incluye 1 cable de entrada IEC. Salidas: (4) IEC C13, incluye 2 cables de salida IEC

Dimensiones: Alto 160mm x Ancho 146mm x Fondo 350mm. Peso: 8Kg

PSA650MT3-230U



UPS Liebert PSA de 650VA / 390W, Monofásico 220V, Respaldo de 3 minutos

Respaldo: 3min al 100% de carga, 12 min al 50%.

Tecnología Interactiva. Montaje tipo torre, ideal para estaciones de trabajo

Entrada: (1) IEC C14. Salidas: (3) IEC C13 protegidas por baterías y TVSS, y (1) IEC C13 sólo por TVSS

Dimensiones: Alto 95mm x Ancho 171mm x Fondo 356mm. Peso: 12,9Kg

Incluye: Software de apagado automático Multilink Fundamental, y cable USB

PSA1500MT3-230U



UPS Liebert PSA de 1500VA / 900W, Monofásico 220V, Respaldo de 4 minutos

Respaldo: 4min al 100% de carga, 12 min al 50%

Tecnología Interactiva. Montaje tipo torre, ideal para estaciones de trabajo

Entrada: (1) IEC C14. Salidas: (6) IEC C13 protegidas por baterías y TVSS, (2) IEC C13 sólo TVSS

Dimensiones: Alto 234mm x Ancho 147mm x Fondo 360mm. Peso: 25,6Kg

Incluye: Software de apagado automático Multilink Fundamental, y cable USB

UPS Liebert GXT-MT

GXT-1000MTPLUS230



UPS Liebert GXT-MT+ de 1000VA/800W, Monofásico 220V, Pantalla LCD, Respaldo 6 minutos

Respaldo: 6min al 100% de carga, 15 min al 50%

Tecnología On-Line. Montaje tipo torre, ideal para estaciones de trabajo y pequeños servidores

Entrada: (1) IEC C14. Salidas: (4) IEC C13

Dimensiones: Alto 220mm x Ancho 145mm x Fondo 397mm. Peso: 13Kg

Incluye: Software de apagado automático y cable serial

GXT-2000MTPLUS230



UPS Liebert GXT-MT+ de 2000VA/1600W, Monofásico 220V, Pantalla LCD, Respaldo 6 minutos

Respaldo: 6min al 100% de carga, 18 min al 50%

Tecnología On-Line. Montaje tipo torre, ideal para estaciones de trabajo y pequeños servidores

Entrada: (1) IEC C14. Salidas: (8) IEC C13

Dimensiones: Alto 318mm x Ancho 190mm x Fondo 421mm. Peso: 26Kg

Incluye: Software de apagado automático y cable serial

GXT-3000MTPLUS230



UPS Liebert GXT-MT+ de 3000VA/2400W, Monofásico 220V, Pantalla LCD, Respaldo 5 minutos

Respaldo: 5min al 100% de carga, 13 min al 50%.

Tecnología On-Line. Montaje tipo torre, ideal para estaciones de trabajo y pequeños servidores

Entrada: (1) IEC C20. Salidas: (6) IEC C13 y (1) Terminales para cableado

Dimensiones: Alto 318mm x Ancho 190mm x Fondo 421mm. Peso: 28Kg

Incluye: Software de apagado automático y cable serial

UPS Liebert GXT4

GXT4-1000RT230



UPS Liebert GXT4 de 1kVA / 0.9kW, Monofásico 220V, Pantalla LCD, Respaldo de 6 minutos

Respaldo: 6min al 100% de carga, 17 min al 50%. Escalable con baterías externas adicionales

Tecnología On-Line. Montaje en rack o torre, ideal para servidores y equipos de comunicaciones

Entrada: (1) IEC C14. Salidas: (6) IEC C13, programables para extensión de respaldo.

Dimensiones: Alto 85mm (2U) x Ancho 430mm x Fondo 408mm. Peso: 18,2Kg

Incluye: Rieles para instalación en rack de 4 columnas, base de montaje para piso, Software de apagado automático Multilink, cable USB, y (2) cables de salida IEC C13/C14 de 2m

GXT4-2000RT230

UPS Liebert GXT4 de 2kVA / 1.8kW, Monofásico 220V, Pantalla LCD, Respaldo de 3 minutos

Respaldo: 3min al 100% de carga, 11 min al 50%. Escalable con baterías externas, vea accesorios



Tecnología On-Line. Montaje en rack o torre, ideal para servidores y equipos de comunicaciones
 Entrada: (1) IEC C14. Salidas: (6) IEC C13, programables para extensión de respaldo.
 Dimensiones: Alto 85mm (2U) x Ancho 430mm x Fondo 497mm. Peso: 25,5Kg
 Incluye: Rieles para instalación en rack de 4 columnas, base de montaje para piso, Software de apagado automático Multilink, cable USB, y (2) cables de salida IEC C13/C14 de 2m

GXT4-3000RT230



UPS Liebert GXT4 de 3kVA / 2.7kW, Monofásico 220V, Pantalla LCD, Respaldo de 3 minutos
 Respaldo: 3min al 100% de carga, 11 min al 50%. Escalable con baterías externas, vea accesorios
 Tecnología On-Line. Montaje en rack o torre, ideal para servidores y equipos de comunicaciones
 Entrada: (1) IEC C20. Salidas: (6) IEC C13 y (1) IEC C19, programables para extensión de respaldo.
 Dimensiones: Alto 85mm (2U) x Ancho 430mm x Fondo 602mm. Peso: 32,4Kg
 Incluye: Rieles para instalación en rack de 4 columnas, base de montaje para piso, Software de apagado automático Multilink, cable USB, y (2) cables de salida IEC C13/C14 de 2m

GXT4-6000RT230



UPS Liebert GXT4 de 6kVA / 4.8kW, Monofásico 220V, Pantalla LCD, Respaldo de 6 minutos
 Respaldo: 6min al 100% de carga, 17 min al 50%. Escalable con baterías externas, vea accesorios
 Tecnología On-Line. Montaje en rack o torre, ideal para servidores y equipos de comunicaciones
 Entrada: Cableado directo a terminales. Salidas: (6) IEC C13 y (2) IEC C19, no programables
 Dimensiones: Alto 217mm (5U) x Ancho 430mm x Fondo 574mm. Peso: 60Kg
 Incluye: Tarjeta SNMP, rieles para instalación en rack de 4 columnas, base de montaje para piso, Software de apagado automático Multilink, cable USB, POD con bypass de mantenimiento

GXT4-10000RT230



UPS Liebert GXT4 de 10kVA / 9kW, Monofásico 220V, Pantalla LCD, Respaldo de 4 minutos
 Respaldo: 4min al 100% de carga, 12 min al 50%. Escalable con baterías externas, vea accesorios
 Tecnología On-Line. Montaje en rack o torre, ideal para servidores y equipos de comunicaciones
 Entrada: Cableado directo a terminales. Salidas: (4) IEC C13 y (4) IEC C19, no programables
 Dimensiones: Alto 261mm (6U) x Ancho 430mm x Fondo 581mm. Peso: 70Kg
 Incluye: Tarjeta SNMP, rieles para instalación en rack de 4 columnas, base de montaje para piso, Software de apagado automático Multilink, cable USB, POD con bypass de mantenimiento

GXT3-10000T230



UPS Liebert GXT3 de 10kVA / 9kW, Tri-Mono 220/380V, Pantalla LCD, Respaldo 3 minutos
 Respaldo: 3min al 100% de carga, 11 min al 50%. Escalable con baterías externas, vea accesorios
 Tecnología On-Line. Montaje tipo torre, ideal para servidores y equipos de comunicaciones
 Entrada trifásica 380V o monofásica 220V / Salida monofásica 220V. Cableado directo a terminales
 Dimensiones: Alto 800mm x Ancho 300mm x Fondo 675mm. Peso: 105Kg
 Incluye: Software de apagado automático Multilink, cable USB, y bypass de mantenimiento

Baterías Externas para UPS Liebert GXT4

GXT4-48VBATT



Batería Externa para UPS Liebert GXT4 -1000RT230 y GXT4-2000RT230

Dimensiones: Alto 85mm (2U) x Ancho 430mm x Fondo 497mm. Peso: 32Kg

Tiempo de respaldo al 100% de carga	1kVA	2kVA
Batería Interna + (1) Batería Externa	37 min	20 min
Batería Interna + (2) Batería Externa	78 min	38 min
Batería Interna + (3) Batería Externa	122 min	56 min
Batería Interna + (4) Batería Externa	147 min	80 min
Batería Interna + (5) Batería Externa	164 min	104 min
Batería Interna + (6) Batería Externa	201 min	126 min

GXT4-72VBATT



Batería Externa para UPS Liebert GXT4-3000RT230

Dimensiones: Alto 85mm (Altura 2U) x Ancho 430mm x Fondo 602mm. Peso: 42Kg

Tiempo de respaldo al 100% de carga	3kVA
Batería Interna + (1) Batería Externa	21 min
Batería Interna + (2) Batería Externa	41 min
Batería Interna + (3) Batería Externa	60 min
Batería Interna + (4) Batería Externa	81 min
Batería Interna + (5) Batería Externa	106 min
Batería Interna + (6) Batería Externa	128 min

GXT4-240VBATT



Batería Externa para UPS Liebert GXT4-6000RT230 y GXT4-10000RT230

Dimensiones: Alto 173mm (Altura 4U) x Ancho 430mm x Fondo 581mm. Peso: 65Kg

Tiempo de respaldo al 100% de carga	6kVA	10kVA
-------------------------------------	------	-------



Batería Interna + (1) Batería Externa	22 min	12 min
Batería Interna + (2) Batería Externa	41 min	21 min
Batería Interna + (3) Batería Externa	53 min	31 min
Batería Interna + (4) Batería Externa	78 min	42 min
Batería Interna + (5) Batería Externa	101 min	49 min
Batería Interna + (6) Batería Externa	122 min	63 min

GXT3-240TBATTCE



Batería Externa para UPS Liebert GXT3-10000T230

Dimensiones: Alto 800mm x Ancho 300mm x Fondo 675mm. Peso: 162Kg

Tiempo de respaldo al 100% de carga 10kVA

Batería Interna + (1) Batería Externa 18 min

Batería Interna + (2) Batería Externa 38 min

Accesorios

MP2-210K



Bypass de Mantenimiento para UPS Liebert GXT4-1000RT230 y GXT4-2000RT230

Permite mantenimiento y desconexión de la UPS sin apagar la carga

Entrada desde UPS: (1) IEC C14, Entrada desde Red: (1) IEC C14. Salidas: (4) IEC C13

MP2-220L



Bypass de Mantenimiento para UPS Liebert GXT4-3000RT230

Permite mantenimiento y desconexión de la UPS sin apagar la carga

Entrada desde UPS: (1) IEC C20, Entrada desde Red: (1) IEC C20. Salidas: (4) IEC C13 y (1) IEC C19

GXT320KPPRT230



Tablero de Control TCU para paralelo de UPS Liebert GXT4-10000RT230

Módulo de conexión eléctrica de entrada, salida y bypass de mantención para UPS Liebert GXT4

Paralelo de hasta 3 UPS de 10kVA por capacidad y/o por redundancia 1+1, 2+0 ó 2+1

Dimensiones: Alto 260mm (6U) x Ancho 430mm x Fondo 550mm. Peso: 22Kg

GXT320KPPRTCBL

RMKIT18-32

Kit de cableado de paralelismo para UPS Liebert GXT4 10kVA, uno por UPS

Kit de rieles para instalación de TCU/ITA2/Batt GXT4 en rack de 4 columnas

UPS Liebert APS

01201322



UPS Liebert APS 10Bay 5-15kVA / 4.5-13.5kW, Trifásico - Monofásico 220/380V

Gabinete de Potencia Modular - Escalable desde 5kVA hasta 15kVA, Configuración N+0 ó N+1

Incluye (1) Módulo de Potencia. Capacidad máxima 4 módulos para 15kVA en Redundancia 3+1

Incluye (1) String de Baterías para 5 minutos a 4.5kW de carga. Capacidad máxima 4 strings (8módulos)

Tecnología On-Line. Montaje tipo torre, ideal para servidores y equipos de comunicaciones

Dimensiones UPS: Alto 695mm (17U) x Ancho 440mm x Fondo 800mm. Peso: 256Kg

Entrada: Terminales de Conexión. Salida: Terminales de Conexión (Soporta un PD2-XXX opcional)

Incluye puesta en marcha en Santiago, horario hábil 8x5, 1 visita

01201265



UPS Liebert APS 16Bay 5-20kVA / 4.5-18kW, Trifásico - Monofásico 220/380V

Gabinete de Potencia Modular - Escalable desde 5kVA hasta 20kVA, Configuración N+0, N+1, N+2

Incluye (1) Módulo de Potencia. Capacidad máxima 6 módulos para 20kVA en Redundancia 4+2

Incluye (1) String de Baterías para 5 minutos a 4.5kW de carga. Capacidad máxima 7 strings (14módulos)

Tecnología On-Line. Montaje tipo torre, ideal para servidores y equipos de comunicaciones

Dimensiones UPS: Alto 970mm (23U) x Ancho 440mm x Fondo 850mm. Peso: 318Kg

Entrada: Terminales de Conexión. Salida: Terminales de Conexión (Soporta dos PD2-XXX opcional)

Incluye puesta en marcha en Santiago, horario hábil 8x5, 1 visita

02356845



Gabinete de Baterías Modular para UPS Liebert APS

NO Incluye módulos de Baterías. Capacidad máxima 7 strings (14 módulos)

Es posible colocar hasta 4 bancos de baterías externos por UPS

Dimensiones UPS: Alto 970mm (23U) x Ancho 440mm x Fondo 850mm. Peso: 67Kg

Terminales de Conexión con UPS, no incluye cableado UPS - Banco de Batería

Incluye puesta en marcha en Santiago, horario hábil 8x5, 1 visita

02356855

Módulo de Potencia de 5kVA/4.5kW para UPS Liebert APS. Peso 12kg

02356856

String de baterías para UPS Liebert APS (Incluye 2 módulos), Peso 34kg

02356841	Módulo cargador de Baterías de 10A para UPS Liebert APS, Peso 7kg
02356903	Kit de anclaje anti-sísmico para UPS o Gabinete de Baterías Externas Liebert APS
02356904	Kit de rieles para montaje de UPS o Gabinete de Baterías Externas Liebert APS en rack
02357270	Módulo de Distribución de Energía PD2-200 para Liebert APS. Salidas: (4) C13 y (4) C19
02357271	Módulo de Distribución de Energía PD2-101 para Liebert APS. Salidas: (8) C13 y (2) C19
